

SE Breeze-com

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

commeo

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Motori za tende (bežični) SE Breeze-com

Pogon posebno prilagođen za tende sa zglobnim rukama

Kvalitetna zglobna tenda zasluži poseban nivo zaštite: korišćenje SE Breeze-com pogona je najjednostavnije i najpovoljnije rešenje za zaštitu tende od vetra. Motor prepoznaje vibracije platna i automatski uvlači tendu. U zavisnosti od modela, tenda se potpuno zatvara ili se pokreće rasterećenje. Produženje platna koje se može javiti tokom vremena, sistem automatski detektuje i koriguje. Svi standardni benefiti SELVE pogona sa elektronskim zaustavljanjem krajnje pozicije prisutni su i kod ovog modela.

Moguća je paralelna montaža više SE Breeze-com pogona. SE Breeze-com pogoni se mogu upravljati comemo bežičnim predajnicima.


Prednosti

- Ugrađeni senzor vetra štiti tendu od oštećenja
- Sigurno zatvaranje kasete kod zatvorene zglobne tende
- Rasterećenje u gornjoj krajnjoj poziciji za otvorene tende
- Nije potrebno dodatno podešavanje pri produženju platna
- Krajnje pozicije se mogu podešavati pojedinačno



Tehnički podaci za SE Breeze-com pogone*

Tip	SE Breeze 2/7-com	SE Breeze 2/10-com
Šifra artikla	38 48 20	38 48 40
Nominalni obrtni momenat Nm	7	10
Povlačna snaga N	220	310
Brzina obrta U/min	17	17
Snaga W	95	124
Potrošnja struje A	0,41	0,55
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Vreme rada min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikati	CE, VDE	CE, VDE
Opseg krajnjeg prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	45	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	497	497
Dužina L 2 mm	481	481
Dužina četvrtastog zupca mm	12	12



* Ove informacije se odnose na korišćenje u jednodelnim sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Naziv		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Žlebasto vratilo 63 x 1	28 80 18	28 80 19
	Žlebasto vratilo 70 x 1	28 80 14	28 80 15
	Žlebasto vratilo 78 x 1,0/1,25	28 80 16	28 81 21
	Žlebasto vratilo 85 x 1,25	28 82 08	28 81 23
priklj. kabl	5-žilni, guma, 3,00 m	29 05 86	
	5-žilni gumeni kabl, dužina 5,00 m	29 05 88	
	5-žilni gumeni kabl, dužina 10,00 m	29 05 89	

SE Breeze 2/15-com	SE Breeze 2/20-com	SE Breeze 2/30-com	SE Breeze 2/40-com	SE Breeze 2/50-com
38 48 50	38 48 60	38 48 70	38 48 80	38 49 90
15	20	30	40	50
460	610	920	1230	1530
17	17	17	17	12
152	172	220	345	345
0,66	0,75	0,95	1,5	1,5
230	230	230	230	230
50	50	50	50	50
4	4	4	4	4
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE
-	-	-	-	-
45	45	45	45	45
0	0	0	0	0
522	537	557	566	566
506	521	541	550	550
12	12	12	12	12