

SEE-NHK

PLASTAL
tech



SR

Tehnički podaci

selve

POGONI

Za roletne i sve vrste
tekstilne zaštite od sunca

selve

Kratak pregled završnih prekidača:

- ▶ **SE..** elektronski završni prekidač
- ▶ **SE..-RC** elektronski završni prekidač sa integrisanim bežičnim upravljanjem
- ▶ **SP..** mehanički završni prekidač

Objašnjenje serija 1-3:

- ▶ **BR 1** Serija 1, spoljašnji prečnik Ø 35 mm, za čeličnu osovinu SW 40
- ▶ **BR 2** Serija 2, spoljašnji prečnik Ø 45 mm, za čeličnu osovinu SW 50
- ▶ **BR 3** Serija 3, spoljašnji prečnik Ø 58 mm, za čeličnu osovinu SW 70

Oznaka artikla sastoji se od sledećih elemenata:

Tip pogona Obrtni moment
SEE 2 / 10 - RC
Serija Dodatak (opciono): Radio commeo = radio pogon

Pogoni sa elektronskim krajnjim prekidačem

SE Pro (-RC)	SE Plus (-RC)	SEM Plus (-RC)	SE Solar-com
SEE (-RC)	SEZ (-RC)	SE Breeze-com	
SEE-NHK	SEZ-NHK	SE Plus-SMI	



Pogoni sa mehaničkim krajnjim prekidačem

SP
SP-NHK
SP Rescue



Specijalni pogoni

SIS, pogon za žaluzine


RolloLift, električni
uvijači traka

GDO, pogoni za garažna vrata



Sistem za hitno upravljanje
za SELVE pogone

MAN Rescue



Dodatak za pogone

Adapteri

Kablovi za povezivanje

Ležišta za motor

Mehanički dodatak

Pogoni za roletne sa mogućnošću hitnog upravljanja SEE-NHK

Pogon za roletne sa mogućnošću ručnog upravljanja

SEE-NHK pogon za roletne objedinjuje jednostavno podešavanje krajnjih pozicija i maksimalnu sigurnost pri rukovanju u hitnim situacijama. Osim naprednih karakteristika SEE pogona (zaštita platna i sigurno zatvaranje roletne), može se upravljati i ručnom kurbлом – na primer, pri nestanku struje. Nakon ručnog podizanja SEE-NHK pogona, uređaj automatski ponovo memoriše krajnje pozicije.

SEE-NHK pogoni moraju se ugraditi sa čvrstim spojnicama ili zaštitom od podizanja i zahtevaju fiksni graničnik na vrhu. Moguće je paralelno povezivanje više SEE-NHK pogona. Dostupno u BR 2 (od SW 50).

Prihvati za zglobno ležište 7 mm šestougaoni ili 6 mm četvrtasti.


Prednosti

- Plug & Play podešavanje krajnjih pozicija
- Nakon ručnog upravljanja, krajnje pozicije ostaju iste
- Efikasno ručno upravljanje zahvaljujući malom prenosnom odnosu (1:13)
- Intuitivno rukovanje u hitnim slučajevima, potpuna sigurnost pri korišćenju slobodnog hoda
- Detekcija prepreka i automatska zaštita od preopterećenja



Tehničke informacije za SEE-NHK pogone*

Tip	SEE 2/7-NHK	SEE 2/10-NHK
Šifra artikla	38 83 22	38 83 42
Nominalni obrtni moment Nm	7	10
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne od 1,5 m	19	25
Efektivna težina roletne (kg) na visini roletne od 2,5 m	15	20
Tip pogonske osovine	SW 60	SW 60
Vučna snaga N	220	310
Broj obrtaja U/min	17	17
Snaga W	95	124
Potrošnja struje A	0,41	0,55
Napon V	230	230
Frekvencija Hz	50	50
Trajanje rada min	4	4
Stepen zaštite	IP 44	IP 44
Sertifikat	CE	CE
Opseg krajnjih prekidača U	-	-
Spoljašnji prečnik mm	45	45
Dužina kabla m	0	0
Dužina L 1 mm	564	564
Dužina L 2 mm	539,5	539,5



* Ovi podaci se odnose na upotrebu u jedinstvenim (jednodelnim) sistemima.

Adapter i priključni kablovi:

Oznaka		Br. art. Prsten za vođenje	Br. art. Spojnica
Adapter za seriju 2	Čelična osovina sa osam uglova SW 50	28 80 26	28 82 19
	Čelična osovina sa osam uglova SW 60, do 50 Nm	28 80 20	28 82 25
	Čelična osovina sa osam uglova SW 70	28 80 24	28 83 05
Priključni kabl (samo za motore sa Uni-utikačem)	4-žilni, PVC, beo, dužina 3,30 m	29 01 46	
	4-žilni, PVC, beo, dužina 5,00 m	29 01 48	
	4-žilni, PVC, beo, dužina 10,00 m	29 01 49	

Svi motori dolaze sa Uni-utikačem. **** Za motore snage 20 Nm potrebne su ručice sa većim izbačajem.**

SEE 2/15- NHK	SEE 2/20- NHK**
38 83 52	38 83 62
15	20
35	45
29	37
SW 60	SW 60
460	610
17	17
152	172
0,66	0,75
230	230
50	50
4	4
IP 44	IP 44
CE	CE
-	-
45	45
0	0
589	604
564,5	579,5